



Capsuleline

CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Niskonapięciowa kapsuła halogenowa. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz wypełnienie o niskim stopniu sprężenia umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Capsuleline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	GY6.35 [GY6.35]
Kod Philips	13104
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość nominalna (Nom)	4000 h
Cykl załączania	16000X

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (Nom)	300 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	300 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	15 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	80 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Prąd lampy (Nom)	1.66 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light

Współczynnik mocy (Nom)	1
Napięcie (Nom)	12 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)
Informacje o trzonku	15

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	C
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	21 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	900 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	350 °C


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150040219650
Nazwa produktu na zamówieniu	Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F

Capsuleline

EAN/UPC - Produkt	8711500402196
Kod zamówienia	40219650
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	100

Materiał Nr (12NC)	924040417101
Waga netto (szt.)	2,300 g
ILCOS Code	HSG/C/UB-20-12-GY6.35

Rysunki techniczne



CAP SU 13104 20W GY6.35 12V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

