



Brilliantline Dichroic

Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Najwyższej jakości niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

Danych wyrobów


Informacje podstawowe		Czas uruchomienia (Nom)	
Trzonek	GU4 [GU4]	0.0 s	
Kod Philips	14625	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]	instant full light	
Halogen o kodzie Ansi	FTD	Współczynnik mocy (Nom)	
Trwałość nominalna (Nom)	4000 h	1	
Cykl załączania	16000X	Napięcie (Nom)	
		12 V	
Dane techniczne oświetlenia		Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °	Funkcja ściemniania	
Strumień świetlny (Nom)	215 lm	tak	
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	215 lm	Mechanika i korpus	
Światłość (Max)	900 cd	Wykończenie bańki	
Znamionowy kąt rozsyłu światła	30 °	przezroczysta (CL)	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	80 %	B	
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	215 lm	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	
		21 kWh	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W	Temperatura bańki (Max)	
Prąd lampy (Nom)	1.7 A	300 °C	
		Temperatura trzonka (Max)	
		350 °C	
Dane techniczne produktu		Dane techniczne produktu	
		Pełny kod produktu	
		871150042540960	
		Nazwa produktu na zamówieniu	
		Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	

Brilliantline Dichroic

EAN/UPC - Produkt	8711500425409
Kod zamówienia	42540960
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50

Materiał Nr (12NC)	924051317107
Waga netto (szt.)	13.000 g
ILCOS Code	HRGS-20-12-GU4-35/30

Rysunki techniczne



DICHRO Pro 14625 20W GU4 12V MR11 30D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

Dane fotometryczne

