

obudowy izolacyjne przemysłowe do wyposażenia



0359 61
z zestawem nr ref. 0358 02
i listwami przyłączeniowymi IP2x



0359 70



0350 13



0350 44
z zawiasami nr ref. 0358 01



0358 02
pozycja pozioma lub pionowa
Komplet 4 uchwytów

Wymiary str. 523

Pak.	Nr ref.	Obudowy izolacyjne IP55 – IK07
		<p>Kolor szary RAL 7035. Mocowanie w pionie możliwe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w 4 podłużnych otworach wewnątrz obudowy, • w 4 wierzchołkach poza miejscem na przewody (śruby Ø 4), • za pomocą zestawu mocującego nr ref. 0358 02 (z wyjątkiem obudów 130 x 75 x 74 mm). <p>II klasa ochronności zapewniona dzięki zaślepkom ochronnym osłaniającym śruby mocujące (dostarczane z obudową). Przystosowane do montażu wsporników TH 35 lub płyt montażowych. Mocowanie boczne listew przyłączeniowych IP2x. Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 1/4 obrotu płaskim wkrętkiem, oznaczone pozycje O i I. Pokrywa przystosowana do plombowania. Po otwarciu pokrywa przytrzymywana wypinanym łącznikiem, z wyjątkiem obudów o wymiarach 310 x 240 i 360 x 270. Zawiasy dostosowane do wszystkich wielkości, począwszy od 130 x 130.</p> <p>Wymiary wewnętrzne Wysokość x szerokość x głębokość</p>
1	0359 00	130 x 75 x 74 mm
1	0359 30	130 x 130 x 74 mm
1	0359 40	155 x 110 x 74 mm
1	0359 50	180 x 140 x 86 mm
1	0359 60	220 x 170 x 86 mm
1	0359 70	270 x 170 x 86 mm
1	0359 80	310 x 240 x 124 mm
1	0359 90	360 x 270 x 124 mm

Pak.	Nr ref.	Obudowy izolacyjne IP66 – IK08
		<p>Kolor szary T029. Mocowanie w pionie możliwe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w 4 podłużnych otworach wewnątrz obudowy, • w 4 wierzchołkach poza miejscem na przewody (śruby Ø 4), • za pomocą zestawu mocującego nr ref. 0358 02. <p>II klasa ochronności zapewniona dzięki zaślepkom ochronnym osłaniającym śruby mocujące (dostarczane z obudową). Przystosowane do montażu wsporników TH 35 lub płyt montażowych. Mocowanie boczne listew przyłączeniowych IP2x. Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 1/4 obrotu płaskim wkrętkiem, oznaczone pozycje O i I. Pokrywa przystosowana do plombowania. Po otwarciu pokrywa przytrzymywana wypinanym łącznikiem, z wyjątkiem obudów o wymiarach 310 x 240. Zawiasy dostosowane do wszystkich wielkości, począwszy od 130 x 130.</p> <p>Pokrywa T029 Wymiary wewnętrzne Wysokość x szerokość x głębokość</p>
1	0350 13	130 x 130 x 74 mm
1	0350 17	155 x 110 x 74 mm
1	0350 22	180 x 140 x 86 mm
1	0350 28	220 x 170 x 86 mm
1	0350 33	270 x 170 x 86 mm
1	0350 44	310 x 240 x 124 mm
1	0350 47	360 x 270 x 124 mm
		Zawiasy
1	0358 00	Kolor szary RAL 7016. Komplet 2 zawiasów – dla obudów od 130 x 130 x 74 do 270 x 170 x 86
1	0358 01	Komplet 2 zawiasów – dla obudów od 310 x 240 x 124 do 360 x 270 x 124
		Płyty montażowe metalowe
		Stal galwanizowana, grubość 1,5 mm. Dla obudów: Wysokość x szerokość
5	0358 10	130 x 130 mm
5	0358 11	155 x 110 mm
5	0358 12	180 x 140 mm
5	0358 13	220 x 170 mm
5	0358 14	270 x 170 mm
5	0358 15	310 x 240 mm
5	0358 16	360 x 270 mm
		Zestaw mocujący do montażu natynkowego
1	0358 02	Komplet 4 uchwytów (z wyjątkiem obudów 130 x 75 x 74 mm)

Dławiki z tworzywa IP68
str. 525

