

# Słup S-40W

o zewnętrznej warstwie z tworzywa



Kod	Nazwa	Typy zakończenia	Wysokość słupa	Waga netto	Orientacyjna objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych zwykłych
<b>14011</b>	S-40W	A	4,03m	42kg	0,14m <sup>3</sup>	B-40B / Z-40B	311140B / 311204B	311003
<b>14021</b>	S-40W	B	4,03m	33kg	0,14m <sup>3</sup>	B-40B / Z-40B	311140B / 311204B	311003
<b>14011F</b>	S-40W	A	4,03m	42kg	0,14m <sup>3</sup>	B-40B / Z-40B	311140B / 311204B	311003
<b>14021F</b>	S-40W	B	4,03m	33kg	0,14m <sup>3</sup>	B-40B / Z-40B	311140B / 311204B	311003

F - podwyższona odporność termiczna – słupy przeznaczone do stosowania w krajach, gdzie temperatura powietrza jest niższa niż -30°C lub przekracza +40°C;



### Typ zakończenia „A” – Ø60

Układy ramion: 1, 2, 2+1, 3, 3+1  
Wysięgniki WT



### Typ zakończenia „B” – Ø60

Oprawy do montażu na słupie:  
ATLANTIS LED, ELBA, ELBA LED, OP,  
OPA-1, OS-1, OS-1 LED, OS-11 LED

